

Miracle Great MG4006T

ミラクルグレート

超高輝度
LED


1,048mm

2,614mm





縦・横表示切替OK!!



通信機能

DW-902



電光表示器を高所に設置する際、20mまでの遠隔操作が手元で可能。また、ボタン1つでCFカード内の表示データを転送できます。

MC-MD1



モデム通信対応。パソコン直結で、500mまでの長距離データ転送が可能なコントローラです。

PHS kit




ウィルコム通信回線で表示データの入替が可能です。(通信接続可能地域に限ります。)

仕様

商品名	ミラクルグレート
種別	6文字2段片面
型式	MG4006TS
表示色	オレンジ(ドットライン:R・G・B)
表示素子	5φ超高輝度LED
構造	防滴構造(屋外仕様)
外形サイズ	2,614(W)×1,048(H)×150(D)mm
表示サイズ	2,400(W)×800(H)mm
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	平均180W(最大560W)
重量	84.5kg
オプション	CF×メモリカード遠隔操作ユニット・PHS通信ユニット

外形寸法図



使用上のご注意とお願い

- 外光の影響を受けると表示が見えにくくなる場合がありますので、ご注意ください。
 - 湿気の多い場所での使用は避けてください。
 - 設置に関しては、本体に添付の設置注意事項をお守りください。
- ※製品改良等に伴い仕様は予告なく変更することがあります。
写真は印刷物ですから実際の色とは若干異なる場合があります。

安全に関するご注意



警告

- ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくお使い下さい。
- 分解・改造は故障のもと。分解したり不用意に内部にさわると、感電や故障の原因になります。



お問い合わせは…

BIT SIGN[®]
株式会社 ビットサイン